Random

96547475 <PRISMA C 1X49W CL PC E3 L840

IP44		CE	850°C	

Gamme de luminaires fluorescents plats, T16 (T5), avec diffuseurs prismatiques et éclairage de secours pour montage en surface ou mural.

Luminaire fluorescent IP44 de faible épaisseur plafonnier pour 1 x lampe(s) Source lumineuse: 1 x T16 / 49W de 49 avec ballast électronique (flux constant) et circuit d' éclairage de secours à test manuel de 3 heures. Corps en tole d'acier galvanisée peinte blanc avec embouts plastique blanc et un diffuseur polycarbonate prismatique. Fixations trous de serrure Ø 14 mm pour montage direct au plafond, fixation murale ou sur supports. Entraxe de fixation : 1400 mm. Deux entrées de câble de Ø 19 mm au milieu du corps. Passe-fil inclus. Bloc de jonction rapide 5 x 2 x 2, 5mm². Livré avec lampe(s) 840

Dimensions : 1516 x 166 x 64 mm
Puissance du luminaire: 53 W
Poids : 3,9 kg

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Random

96547475 <PRISMA C 1X49W CL PC E3 L840

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting