Random

96547477 <PRISMA C 2X28W CL PC E3 L840

IP44	⏚	CE	850°C

Gamme de luminaires fluorescents plats, T16 (T5), avec diffuseurs prismatiques et éclairage de secours pour montage en surface ou mural.

Luminaire fluorescent IP44 de faible épaisseur plafonnier pour 2 x lampe(s) Source lumineuse: 2 x T16 / 28W de 28 avec ballast électronique (flux constant) et circuit d' éclairage de secours à test manuel de 3 heures. Corps en tole d'acier galvanisée peinte blanc avec embouts plastique blanc et un diffuseur polycarbonate prismatique. Fixations trous de serrure Ø 14 mm pour montage direct au plafond, fixation murale ou sur supports. Entraxe de fixation : 1100 mm. Deux entrées de câble de Ø 19 mm au milieu du corps. Passe-fil inclus. Bloc de jonction rapide 5 x 2 x 2, 5mm². Suspension possible à l'aide d'un kit de suspension par caténaire (à commander séparément). Livré avec lampe(s) 840

Dimensions : 1216 x 166 x 64 mm
Puissance du luminaire: 61,2 W
Poids : 3,8 kg
Efficacité lumineuse du luminaire: 70 lm/W

TLG_PRSM_F_01.jpg

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting