# Omega LED

## 96629749 <OMEGA LED 4000-840 HFIX Q597

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T_{p(b)}$ | | | IP20 IP44 | | CE | 650 °C | $T_a$25 |

## Omega LED

Luminaire LED encastré/plafonnier/suspendu de faible épaisseur (12 mm). Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique II, IP44_IP20, IK02. Corps : tôle d'acier, blanc (RAL9016). Diffuseur : acrylique opale traité anti-UV. Connexion électrique par des borniers poussoirs, avec possibilité de repiquage. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 597 x 597 x 12 mm
Puissance du luminaire: 33,6 W
Flux lumineux du luminaire: 4000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W
Poids : 5,2 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg




TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting