

IQ Wave

THORN

92900340 IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚙️	⚡	650°C	T _a 0 +25
------------------	------	---	----	----	---	-------	-------------------------

IQ Wave

Ingebouwde en modulaire direct led-armatuur.
Elektronisch, DALI dimbare aansturing
Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse I, IP44_IP20, IK03. Element: zeer weerspiegelend staal. Frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC). Diffusor: polycarbonaat (PC) met aluminium warmteafleiding.
Voorschakelapparatuur: poedergelakt wit staal. Geschikt voor ingelegde of opgetrokken installatie (met accessoire).
Compleet met 3000K LED

Afmetingen 597 x 597 x 97 mm
Armatuurvermogen: 40 W
Lichtstroom van armatuur: 4050 lm
Lichtrendement van armatuur: 101 lm/W
Gewicht: 4,4 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg



TLG_IQWV_M_600.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

IQ Wave

92900340 IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE

THORN