

# HiPak Gen4

# THORN

96636473 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5



## HiPak Gen4

IP65 LED-halarmatuur met éénpuntsophanging.  
Lichtverdeling: breed. Elektronische niet stuurbare ballast, (onbekend), voor voeding met 220-240V, 50/60Hz.  
Elektrische veiligheidsklasse I. IK08. Behuizing in (onbekend) aluminium. Lens: polycarbonaat (PC). Geleverd met montagehaak. Met 5-polige, snel aan te sluiten box...  
Compleet met 4000K LED.

omgevingstemperatuur: -30°C tot +50°C

Afmetingen Ø380 x 170 mm  
Armatuurvermogen: 202,6 W  
Lichtstroom van armatuur: 35000 lm  
Lichtrendement van armatuur: 173 lm/W  
Gewicht: 5,23 kg



TLG\_HIP4\_F\_NO\_STIR\_2.jpg



TLG\_HIP4\_M\_ALL.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
© Thorn Lighting

# HiPak Gen4

96636473 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5

THORN