

Chalice 3

THORN

93900863 CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB




Chalice 3

Uiterst efficiënte en duurzame led-downlight.
Lichtverdeling: met lage hoogte, (onbekend). Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 mm tot 40 mm en in een uitsparing van \varnothing 150 mm met borgklemmen. Op afstand gestuurde, inplugbare LED-driver, configureerbaar voor NFC met vast vermogen. Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). Behuizing: gegoten aluminium voor een uiterst efficiënt thermisch beheer, > 90 % recycleerbaar. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en ring: gladde reflector, polycarbonaat (PC), (onbekend) afgewerkt in Satinbrite met brede bundel; elektrische Klasse II, IP54_IP20.. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen \varnothing 174 x 94 mm
Armatuurvermogen: 19,8 W
Lichtstroom van armatuur: 2040 lm
Lichtrendement van armatuur: 103 lm/W
Gewicht: 1,13 kg



TLG_CHAL3_F_150_RSB_EM.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse B.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op \pm 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Chalice 3

93900863 CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB

THORN