

# Chalice 3

# THORN

93901250 CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RSB



## Chalice 3

Uiterst efficiënte en duurzame led-downlight.  
Lichtverdeling: met lage hoogte,. Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 mm tot 40 mm en in een uitsparing van Ø 150 mm met borgklemmen. Op afstand gestuurde, inplugbare LED-driver, configureerbaar voor NFC met vast vermogen. Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). Behuizing: gegoten aluminium voor een uiterst efficiënt thermisch beheer, > 90 % recycleerbaar. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en ring: gladde reflector, polycarbonaat (PC), (onbekend) afgewerkt in Satinbrite met brede bundel; elektrische Klasse II, IP54\_IP20.. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø174 x 94 mm  
Armatuurvermogen: 15,9 W  
Lichtstroom van armatuur: 1390 lm  
Lichtrendement van armatuur: 87 lm/W  
Gewicht: 1,14 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RSB\_EM.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
© Thorn Lighting

## Chalice 3

93901250 CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RSB

THORN