

Arena Symphony

THORN

96645125 ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EDP

IP20	IK03					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


Arena Symphony

Une structure architecturale suspendu incorporant un luminaire LED Direct - indirect et une commande de détection (lumière naturelle/présence/télécommande) reliée au bus DALI. avec circuit d'éclairage d'urgence, test auto/DALI adressable, 3 heures Appareillage gradable DALI Électronique., Classe électrique I, IP20. Structure et cadre du luminaire : aluminium. Optique : acrylique bombé. Fourni avec une fiche Wieland à 6 pôles sur un câble à 6 fils de 3,4 m et une prise Wieland à 6 pôles montée sur un panneau, pour un passage en coupure. Livré avec les câbles de suspension. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 2200 x 850 x 135 mm
Puissance du luminaire: 55,5 W
Flux lumineux du luminaire: 6500 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/W
Poids : 23,2 kg



TLG_ARNS_F_EDP.jpg



TLG_ARNS_M_LD2.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting