



### Equaline

Profilé Equaline, avec sans cadre (CL) et diffuseur, pour ligne Equaline. Corps : thermopoudré, adapté pour installation plafonnier, suspendu et placo-plâtre. Installation individuelle ou en continue. Optique : (PM) en PMMA. Commander séparément la réglette, le jeu d'embouts et les accessoires d'installation. Luminaire câblé sans halogène.


Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 541 x 541 x 88 mm

Poids : 2,2 kg



TLG\_EQUL\_F\_corner\_pers.jpg



TLG\_EQUL\_M\_surface\_suspended\_plasterboard.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting