


96635275 CHAMPION 264L-740 ANT



Champion

Projecteur LED de haute performance avec distribution lumineuse 60° asymétrique de 264 LED. Appareillage externe, à commander séparément. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : aluminium fonderie, gris anthracite 900 sablé thermopoudré texturé. Boîtier : 4 mm d'épaisseur, trempé verre. Luminaire fixé par un seul boulon par un trou central de Ø 22 mm ou deux boulons par des trous de Ø 15 mm à 200 mm d'intervalle. Visée par un simple dispositif de visée (à commander séparément). Idéal pour les terrains de sport et l'éclairage des stades ou grandes surfaces. Fonctionnement à faibles papillotements (<1%) adapté à la télédiffusion HD. Livré avec LED 4 000 K avec Indice min. de rendu des couleurs: 70.

Dimensions : 688 x 707 x 315 mm

Poids : 20,41 kg

Scx : 0.158 m²



TLG_CHPL_F_NOV.jpg

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting