

96642922 LYRIC DECO LED1550-840 HFI-X MWA-L OP



Een stijlvolle, gebogen, buisvormige wandopbouw led-armatuur met DALI dimbare aansturing. elektrische Klasse I, IP20. Diffusor: opaal glas. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 200 x 95 x 300 mm
 Armatuurvermogen: 12,4 W
 Lichtstroom van armatuur: 1550 lm
 Lichtrendement van armatuur: 125 lm/W
 Gewicht: 1,4 kg



TLG_LYRD_F_WALLPDB.jpg



TLG_LYRD_M_DX_AP02.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting