



## CiviTEQ

Een groot model LED-straatverlichting lantaarn met 48 LEDs, aangedreven aan 700mA met Smalle Weg optiek, niet stuurbaar voorschakelapparatuur, elektrische Klasse I, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). Afscherming: gehard vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 580 x 230 x 160 mm  
 Armatuurvermogen: 100,4 W  
 Lichtstroom van armatuur: 15900 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 158 lm/W  
 Gewicht: 8,4 kg  
 Scx: 0.115 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_LMTP60ANTPDB.jpg



TLG\_CETQ\_M\_L.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**CiviTEQ**

**96665657 CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT**

**THORN**