

EyeKon LED

96665858 EYE CR LED600-840 HF S ANT

THORN

EN 55015	IP65	IK10					850°C	T _a -20 +35
-------------	------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

EyeKon LED

Rond, schokbestendig LED wandarmatuur. niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend), Klasse I elektrisch, IP65, IK10. Behuizing: klein formaat, gegoten aluminium (LM6), poedergelakt antraciet. Afdekking: opaal polycarbonaat (PC) met gegoten aluminium dwars kenmerk. Elektrische verbinding via 3 x 2 x 2.5mm² aansluitdoos. Compleet met 4000K LED

Afmetingen Ø285 x 150 mm

Armatuurvermogen: 7 W

Gewicht: 2,5 kg



TLG_EYKN_F_SMCRSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_SML.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting