



### IQ Wave

Ingebouwde en modulaire direct led-armatuur.  
 Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend).  
 elektrische Klasse I, IP44\_IP20, IK03. Element: zeer  
 weerspiegelend staal. Frame en  
 muurbeugels: polycarbonaat (PC). Diffusor: polycarbonaat  
 (PC) met aluminium warmteafleiding.  
 Voorschakelapparatuur: poedergelakt wit staal. Geschikt  
 voor ingelegde of opgetrokken installatie (met accessoire).  
 Geleverd met de veiligheidskabel. Compleet met 3000K  
 LED

Afmetingen 597 x 597 x 97 mm  
 Armatuurvermogen: 30 W  
 Lichtstroom van armatuur: 3050 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 102 lm/W  
 Gewicht: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg



TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
 © Thorn Lighting

**IQ Wave**

**92900354 IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRG**

**THORN**