

# IQ Wave SP

THORN

96629299 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------


## IQ Wave SP

Een lichtgewicht Pendel led-armatuur met MV Tech optiek.  
Elektronisch, DALI dimbare aansturing  
Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test  
(3uur). elektrische Klasse I, IP20, IK05. Element, diffusor,  
frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC) afgewerkt in wit  
(gelijkend op RAL9016). Voorschakelapparatuur:  
voorgecoatwit staal. Uitgerust met een kabel met 6 kernen  
en een lengte van 2,5 m. Ophangkabels meegeleverd.  
Plafondrozet apart verkrijgbaar. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 1140 x 210 x 70 mm  
Armatuurvermogen: 61 W  
Lichtstroom van armatuur: 6700 lm  
Lichtrendement van armatuur: 110 lm/W  
gewicht: 5,1 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting