

# Prisma

# THORN

## 96630826 PRISMA LED6200-840 HF FR L1200

EN 55015	IP44		IK06					650°C
-------------	------	--	------	--	--	--	--	-------

### Prisma

Smalle Opbouw led-armatuur elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend), elektrische Klasse I, IP44. Element: voorgecoat staal. Muurbeugels:wit kunststof. Diffusor: gematteerd acryl. Sleutelplaat-bevestigingspositie van 14 mm voor directe montage aan plafond, muur of dragers. Bevestigingsmiddens: 1100 mm. Twee kabelingangen van 19 mm aan de achterkant van het element en breekbare openingen in de muurbeugels. Dichtingsringen meegeleverd. Elektrische aansluiting via 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> aansluitblok met toetsen.. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 1216 x 166 x 64 mm  
Armatuurvermogen: 53,5 W  
Lichtstroom van armatuur: 6200 lm  
Lichtrendement van armatuur: 116 lm/W  
Gewicht: 2,72 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg



TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting