

Equaline Mini

96630767 EQUAMINI L1180 LED1900-830

THORN

IP20 IK06      T_a35

Equaline Mini

Een smalle Opbouw led-lichtbalkarmatuur. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparaat (onbekend). elektrische Klasse I. IP20, IK06. Element: geëxtrudeerd aluminium geëloxeerd afwerking. Diffusor: opaal polycarbonaat (PC) kunststof. Muurbeugel: Tweekleurige, geïnjecteerde polycarbonaat (PC) kunststof. Elektrische aansluiting via de klep aan de achterzijde. Continue verbinding is mogelijk. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 1180 x 37 x 60 mm

Armatuurvermogen: 17,8 W


Lichtstroom van armatuur: 2045 lm

Lichtrendement van armatuur: 115 lm/W

Gewicht: 1,05 kg



TLG_EQUM_F_LT.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting