

# Isaro Pro

# THORN

96275973 IP 12L35-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->




## Isaro Pro

Een geavanceerde led-straatverlichtingslantaarn met 12 leds aangedreven via 350mA met Brede Weg optiek. Converter Programmeerbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK09. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Bevestigingsstuk: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt (onbekend) antraciet (gelijkend op RAL7043). Behuizing: 5 mm dik glas. Bevestigingen: roestvrij staal. Geleverd met een insteekadapter met een diam. van 60 mm, vooraf ingesteld voor paaltopmontage, kanteling van 5°. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. Voorbedraad met 6m kabel. (geen) Compleet met 4000K LED. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen.



TLG\_ISRP\_F\_PDB\_ANT.jpg

Afmetingen 571 x 224 x 114 mm  
Armatuurvermogen: 13,2 W  
Lichtstroom van armatuur: 2148 lm  
Lichtrendement van armatuur: 163 lm/W  
Gewicht: 6,24 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_ISRP\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting