

R2L2

THORN

96630713 R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|---|----|---|---|---------------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | ⊕ | CE |  |  | T _a -25 +35 |
|----------------|------|------|---|----|---|---|---------------------------|

R2L2

Een middel ledstraatlantaarn met 72 leds, aangedreven door 700mA en met een Smalle Weg optiek. Programmeerbaar Converter. elektrische Klasse I, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium, poedergelakt getextureerd lichtgrijs. Lichtkap: veredeld vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, behandeld met Ecolubric®. Topmontage (Ø 60 / 76 mm, kantelhoek 0° / 5° / 10°) of laterale montage (Ø 34 / 42 / 49 / 60 mm, kantelhoek 0° / -5° / -10° / -15°). Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 880 x 370 x 155 mm

Armatuurvermogen: 153,6 W

Lichtstroom van armatuur: 23269 lm


Lichtrendement van armatuur: 151 lm/W

Gewicht: 13,4 kg

Scx: 0.06 m²



TLG_R2L2_F_MPDB.jpg



TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

R2L2

96630713 R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY

THORN