

	IP65		IK10					850°C		T <sub>a</sub> -15 +35
---	------	---	------	---	---	---	---	-------	---	---------------------------

### Katona

Een zeer slanke, rond functionele ledarmatuur. Vast vermogen Converter (onbekend). Behuizing: polycarbonaat (PC). Diffusor: opaal polycarbonaat (PC). Elektrische klasse II, IP65, IK10. Met geïntegreerde bewegingssensor voor aan/uit bediening. Compleet met 3000K LED. Geschikt voor directe muur- of plafondmontage. Loop-in, loop-out is mogelijk voor kabels tot 2,5 mm<sup>2</sup>.

Afmetingen Ø307 x 58 mm  
 Armatuurvermogen: 16,3 W  
 Lichtstroom van armatuur: 1850 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 113 lm/W  
 Gewicht: 1,02 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting