

# Omega Circular

96631490 OMEGA C LED1500-830 HFIX R300

THORN

|      |      |  |  |  |  |  |                         |
|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| IP20 | IK02 |  |  |  |  |  | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|

## Omega Circular

Een veelzijdig verlichtingspaneel met ronde rand voor ingebouwde montage in een opening van 200 mm. Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). elektrische Klasse I, IP20. Element: aluminium en staal, wit (RAL 9016). Diffusor: acryl opaal. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen Ø300 x 55 mm  
Armatuurvermogen: 19,5 W  
Lichtstroom van armatuur: 1551 lm  
Lichtrendement van armatuur: 80 lm/W  
Gewicht: 2,5 kg



TLG\_OMGC\_F\_R300PDB.jpg



TLG\_OMGC\_M\_3000.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting