

# PopPack

# THORN

96631559 POPPACK LED 6000-840 HF E3 L1500

IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------

## PopPack

Led-lichtbakarmatuur elektronisch niet stuurbaar  
voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele  
test (3uur). Element: gecoat, gevormd staal, wit (RAL9016).  
Muurbeugels: spuitgegoten polycarbonaat (PC), wit.  
Diffusor: getextureerd opaal acryl. Elektrische aansluiting  
via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> aansluitblok. Compleet met  
4000K LED

Afmetingen 1449 x 60 x 74 mm  
Armatuurvermogen: 52,8 W  
Lichtstroom van armatuur: 6400 lm  
Lichtrendement van armatuur: 121 lm/W  
Gewicht: 2,3 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting