



### Equaline

Equaline zonder rand channel met optieken voor 2e generatie Equaline. Behuizing: zilverkleurig poedergelakt aluminium, geschikt voor opbouw, pendel en gipsplatenplafonds. Voor installatie van een enkele armatuur of een aaneengesloten rij armaturen. Aaneengesloten rij met zichtbare verbindingstukken tussen optische onderdelen. Optieken: Optiek voor lagere luminantie (LRO), met UGR < 19, gemaakt van PMMA. Lichtbalk, set eindkappen en installatie-accessoires apart te bestellen. Armatuur bedraad met halogeenvrije kabels.

Equaline is samengesteld uit een kanaal, LED-balk, afdekking en accessoires, die apart geconfigureerd en besteld moeten worden. Dit product maakt deel uit van deze configuratie.

Afmetingen 1750 x 72 x 88 mm  
Armatuurvermogen: 30,6 W  
Lichtstroom van armatuur: 2710 lm  
Lichtrendement van armatuur: 89 lm/W  
Gewicht: 3,7 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_SR.jpg



TLG\_EQUL\_M\_surface\_suspended\_plasterboard.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96632002 EQL C L1750 LRO SRE**

**THORN**