

# Glacier II

# THORN

96632177 GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC GY GL OP



## Glacier II

Een moderne en efficiënte led-pendelarmatuur.  
Elektronisch, Draadloze verbinding via app met Bluetooth®  
4.x - basicDIM Wireless geschikt voor centrale  
noodverlichtingsinstallaties op batterijvermogen. Behuizing:  
gegoten aluminium met gesatineerd grijs afwerking.  
Reflector: opaal(onbekend) glas met eenvoudige  
draaibevestiging op de behuizing. Elektrische klasse I,  
IP20. Pendelmontage met verstelbare enkele pendeldraad  
van 2,5 m met snelvergrendeling (meegeleverd).  
Voorbekabeld met gevlochten, vlamvertragende siliconen  
kabel, 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Compleet met 4000K LED

Radio definitie: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Radio  
frequentie: 2,4...2,483 GHz, Radio verzendingscapaciteit:  
+ 4dBm.

Afmetingen Ø340/140 x 485 mm

Armatuurvermogen: 72 W

Gewicht: 6,5 kg



TLG\_GLCL\_F\_L\_GYGLOP.jpg



TLG\_GLCR\_M\_LED.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting