

96633053 DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250

IP65	IK10					850°C		T _a -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	---------------------------

Durolight

Anti-vandal Inbouw led-armatuur. DALI dimbare aansturing (onbekend). IP65, IK10, elektrische Klasse I. Element: 2 mmplaatstaal gelakt wit (gelijkend op RAL9016). Pakking: slijtvast polyurethaanschuimstof. Diffusor: 3 mm dik polycarbonaat (PC) met uitstekende impactweerstand, aangesloten en beveiligd met verzegelde roestvrij staal dubbele schroefgaten in het element. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 1225 x 300 x 115 mm
Armatuurvermogen: 38 W
Lichtstroom van armatuur: 4253 lm
Lichtrendement van armatuur: 112 lm/W
Gewicht: 14 kg



TLG_DURO_F_MRE.jpg



TLG_DURO_M_LDR.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Durolight

96633053 DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250

THORN