

96633075 DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215

| | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|---------------------------|
| IP65 | IK10 | | | | | 850°C | | T _a -25 +45 |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|---------------------------|

Durolight

Anti-vandaal Opbouw kroonlijst led-armatuur. niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend). IP65, IK10, elektrische Klasse I. Element: 2 mmplaatstaal gelakt wit (gelijkend op RAL9016). Pakking: slijtvast polyurethaanschuimstof. Diffusor: 3 mm dik polycarbonaat (PC) met uitstekende impactweerstand, aangesloten en beveiligd met verzegelde roestvrij staal dubbele schroefgaten in het element. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 1215 x 175 x 175 mm
 Armatuurvermogen: 37,6 W
 Lichtstroom van armatuur: 3454 lm
 Lichtrendement van armatuur: 92 lm/W
 Gewicht: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg



TLG_DURO_M_LDC.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
 © Thorn Lighting