

Contrast

96633438 CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT

THORN

ISO 9223 C5		IP66	IK08				Ta-20 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	--------------

Contrast

Een klein architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 4 leds, 500mA voeding en eng lichtverdeling. , . Compleet met IP66-connector; voorschakelapparatuur apart te bestellen. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt ,getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Compleet met leds, harmonisch wit, 2200 - 4000 K

Afmetingen Ø83 x 103 mm
Armatuurvermogen: 7 W
Lichtstroom van armatuur: 409 lm
Lichtrendement van armatuur: 58 lm/W
Gewicht: 1,03 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting