

Contrast

THORN

96633445 CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08					T _a -20 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	---	---------------------------

Contrast

Een middel architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 12 leds, 1050 mA voeding en medium lichtverdeling. Converter, SwitchDim, dimbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt ,getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Uitgerust met een piekstroombescherming van 6 kV. Compleet met 3000K LED

Afmetingen Ø239 x 156 mm
Armatuurvermogen: 41 W
Lichtstroom van armatuur: 3457 lm
Lichtrendement van armatuur: 84 lm/W
Gewicht: 5 kg



TLG_CON3_F_S_12L.jpg



TLG_CONL_M_12L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting