

# Contrast

# THORN

96633565 CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK



## Contrast

Een middel architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 12 leds, 700mA voeding en eng lichtverdeling. Converter, DALI-2 dimbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt ,getextureerd zwart (gelijkend op RAL9005). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Uitgerust met een piekstroomb beveiliging van 10 kV / 10 kA. Compleet met leds, harmonisch wit, 2200 - 4000 K

Afmetingen Ø239 x 156 mm  
Armatuurvermogen: 29 W  
Lichtstroom van armatuur: 2685 lm  
Lichtrendement van armatuur: 93 lm/W  
Gewicht: 5,3 kg



TLG\_CON3\_F\_S\_12L.jpg



TLG\_CONL\_M\_12L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633565 CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK**

**THORN**