

IQ Beam

THORN

92927637 IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | | IP20 IK03 | | | | | 650°C | T _a 0 +35 |
|---------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-------|-------------------------|

IQ Beam

Een modulaire ledarmatuur voor inbouw, met een lineaire optiek, voor gipsplatenplafonds en zichtbare en onzichtbare T-profielen. Dimbaar (via LITECOM), Converter Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Behuizing: wit gelakt staal. Diffusor: microprismastructuur (onbekend) acryl. Geschikt voor inleginstallatie; optrekken ook mogelijk. Voorzien van aanwezigheidsdetector en daglichtfunctie voor gebruik met LITECOM. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 597 x 597 x 60 mm
Armatuurvermogen: 30,3 W
Lichtstroom van armatuur: 4000 lm
Lichtrendement van armatuur: 132 lm/W
Gewicht: 4,5 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

IQ Beam

92927637 IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600

THORN