

Voyager Square

THORN

96635070 VOY SQUARE 220 P MSW ECD WH SP1-E002-D



Voyager Square

Een slanke, vierkant, opbouw, ledarmatuur voor veiligheidsborden. Armatuur voor centrale voeding van veiligheidsverlichting met individuele armatuurbewaking via DALI (DALI-2-gecertificeerd), instelbaar niveau van veiligheidsverlichting. NFC-interface voor adressering, configuratie en onderhoud via PROset Pen (artikel: 22170290) of PROset app, adressering ook visueel mogelijk of via EZ-adressering. Netvoeding: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz; 176-280 V DC. Element: spuitgegoten polycarbonaat (PC), wit (RAL 9016). Diffusor: opaal polycarbonaat (PC), met met gelijmd, afgedrukt nooduitgangspictogram richtingpijl (omlaag) volgens ISO 7010. Uniforme achtergrondverlichting van pictogram, lichtsterkte > 500 cd/m² in het witte bereik en 200 cd / m² gemiddeld bij netvoeding (volgens DIN 4844), 2 cd/m² minimum bij noodverlichting (volgens EN 1838). Herkenningsafstand volgens EN 1838: 44 m. Elektrische klasse II, IP65, schokweerstand: IK10. omgevingstemperatuur: -30°C tot +35°C. Geschikt voor directe wandmontage. Lus-in/lus-uit is mogelijk voor kabels tot 2,5 mm². Geschikt voor BESA. Geschikt voor voedingsmiddelen (te gebruiken in ruimten met volledig verpakte voedingsmiddelen). Armatuur compleet met halogeen- en silicoonvrije snoeren. Armatuur met D-symbool (voor gebruik in omgevingen waarin de opeenhoping van geleidende stof op de armatuur te verwachten is).



TLG_VYSQ_F_PDB_D_ON.jpg



TLG_VYSQ_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Voyager Square

96635070 VOY SQUARE 220 P MSW ECD WH SP1-E002-D

THORN