

Contrast

96635282 CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT

THORN

ISO 9223 C5	IP66	IK08				T _a -20 +35
----------------	------	------	--	--	--	---------------------------

Contrast

Een klein architecturale schijnwerper Led-schijnwerper met 4 leds, 500mA voeding en eng lichtverdeling. . . Compleet met IP66-connector; voorschakelapparatuur apart te bestellen. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Compleet met blue LED

Afmetingen Ø83 x 103 mm
Armatuurvermogen: 9 W
Lichtstroom van armatuur: 145 lm
Lichtrendement van armatuur: 16 lm/W
Gewicht: 0,92 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Contrast

96635282 CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT

THORN