

Punch

96636019 PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HF

THORN



Punch

Een slanke LED-armatuur voor opbouw met direct lichtspreiding, niet stuurbaar voorschakelapparatuur elektronisch (onbekend). Element: plaatstaal, poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Montagebeugels: plaatstaal poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Lamel: glanzend aluminium, (geen). Elektrische klasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Elektrische aansluiting d.m.v. klemmenblok met drukcontact. Compleet met 3000K LED.

Kan worden gebruikt als armatuur met pendelmontage alleen direct in combinatie met Y-pendelmontageconnector en pendelmontagekit (apart verkrijgbaar 22171581 & 22171349).

Afmetingen 1301 x 162 x 56 mm

Armatuurvermogen: 29 W

Lichtstroom van armatuur: 3900 lm

Lichtrendement van armatuur: 134 lm/W

Gewicht: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting