

Punch

THORN

96636039 PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HF

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a 0 +25	
----------	------	------	---	----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	--

Punch

Slanke armatuur voor pendelmontage, lichtverdeling: direct/indirect. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. elektronisch (onbekend).. Behuizing: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016), poedergelakt. Eindkappen: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016), poedergelakt. Lichtrichting via luminantiereducerende, gelaagde optiek (LRO) in PMMA, met backlighting, UGR < 19. Gesloten optisch systeem om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen. Ideaal voor scholen en kantoren. Beschermingsklasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Elektrische aansluiting via netsnoer. Compleet met 3000K LED.

Y-pendelmontageconnector inbegrepen – Pendeldraad met plafondkit apart te bestellen (22171581).

Afmetingen 1262 x 162 x 50 mm
Armatuurvermogen: 42,3 W
Lichtstroom van armatuur: 5333 lm
Lichtrendement van armatuur: 126 lm/W
Gewicht: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting