

Punch

THORN

96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a 0 +25
----------	------	------	---	----	---	---	-------	-------------------------

Punch

Een slanke LED-armatuur voor gependeld met asymmetrisch lichtspreading, niet stuurbaar voorschakelapparatuur elektronisch (onbekend). Element: plaatstaal, poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Montagebeugels: plaatstaal poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Lamel: glanzend aluminium, (geen). Elektrische klasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Elektrische aansluiting d.m.v. voorzien van netsnoer (2.5m). Compleet met 3000K LED. Kit voor pendelmontage apart te bestellen.

Y-pendelmontageconnector inbegrepen – Pendeldraad met plafondkit apart te bestellen (22171581).

Afmetingen 1180 x 116 x 44 mm
Armatuurvermogen: 16 W
Lichtstroom van armatuur: 2000 lm
Lichtrendement van armatuur: 125 lm/W
Gewicht: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_ASYM.jpg



TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Punch

96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF

THORN