

96636140 IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S



Isaro

Discrete en flexibele lantaarn voor weg- en straatverlichting met duurzame hoge prestaties. Programmeerbaar Converter, ingesteld voor vast vermogen, regelt 24 led's bij 1050 mA. Element: klein maat, gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd Lichtgrijs getextureerd (150) - deels gelakt. Schacht: Lichtgrijs getextureerd (150) - deels gelaktongelakt. Kap: Extra wit(onbekend) glas. Bevestigingen: roestvrij staal met Geomet-behandeling. smalle weg optiek, Kleurweergave-index min.: 70, Gecorreleerde kleurtemperatuur*: 3000 Kelvin led's meegeleverd. elektrische Klasse I, schokweerstand: IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Voorbedraad met H07RN-F-kabel van 0,3 m en 1,5 mm². (geen)

Afmetingen 550 x 238 x 157 mm
 Armatuurvermogen: 78,7 W
 Lichtstroom van armatuur: 10344 lm
 Lichtrendement van armatuur: 131 lm/W
 Gewicht: 4,06 kg
 Scx: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg



TLG_ISLC_M_SMTp60.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Isaro

96636140 IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

THORN