

96108751 GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU FL WH



Graffiti

LED-spot voor montage op 3-faserail, spotlight-lichtverdeling, gestabiliseerde kleurtemperatuur. Ballast: elektronisch, schakelbare armatuur (onbekend). elektrische Klasse I, IP20. Behuizing: aluminiumgegoten, wit, met microstructuur, gelakt. Reflector: PC, gesputterd. Spot kan tot 337° gedraaid en tot 90° gekanteld worden. Volledig met 3000K-LED, maximaal rendement

Dit artikel is per stuk verpakt en kan ook in bulk worden besteld.

Afmetingen Ø95 x 205 mm

Armatuurvermogen: 21 W

Lichtstroom van armatuur: 2700 lm

Lichtrendement van armatuur: 129 lm/W

Gewicht: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_WH_ON.jpg



TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting