

96108763 GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU FL WH



## Graffiti

LED-spot voor montage op 3-faserail, spotlight-lichtverdeling, gestabiliseerde kleurtemperatuur. Ballast: elektronisch, schakelbare armatuur (onbekend). elektrische Klasse I, IP20. Behuizing: aluminiumgegoten, wit, met microstructuur, gelakt. Reflector: PC, gesputterd. Spot kan tot 337° gedraaid en tot 90° gekanteld worden. Volledig met 3000K-LED, maximaal rendement

Dit artikel is per stuk verpakt en kan ook in bulk worden besteld.

Afmetingen Ø95 x 205 mm

Armatuurvermogen: 27 W

Lichtstroom van armatuur: 3300 lm

Lichtrendement van armatuur: 122 lm/W

Gewicht: 0,71 kg



TLG\_GRAF\_F\_3GU\_WH\_ON.jpg



TLG\_GRAF\_M\_3GU.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Graffiti**

**96108763 GRAFFITI 3600-930HE SWI 3GU FL WH**

**THORN**