



Graffiti


LED-spot voor montage op CONTUS-draagrailsystemen. Spotlight-lichtverdeling, gestabiliseerde kleurtemperatuur. Ballast: elektronisch schakelbare armatuur, (onbekend). Elektrische beschermklasse II. IP20. Armatuur met CONTUS-adapter voor een snelle, eenvoudige montage op CONTUS-draagrailsystemen. Behuizing: aluminiumgegoten, zwart, microstructuur, gelakt. Reflector: PC, gesputterd. De spot kan tot 337° gedraaid en tot 90° gekanteld worden. Volledig met 4000K-LED, maximaal rendement

Dit artikel is per stuk verpakt en kan ook in bulk worden besteld.

Afmetingen Ø95 x 204 mm
 Armatuurvermogen: 27 W
 Lichtstroom van armatuur: 3400 lm
 Lichtrendement van armatuur: 126 lm/W
 Gewicht: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_BK_ON.jpg



TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting