

Surge Protection

Connection boxes with surge protection optimised for installation and maintenance operations

- Robust and waterproof (IP44)
- Easy installation and maintenance - Easy wiring
- 3 versions depending on the installation
- Equipped with a circuit breaker Ph/N with independent access to fuse terminal block
- Equipped with independent access 10kV arrester terminal block with LED indication



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Installatie en Montage

Paal of opbouwmontage met afkoppelbaar aansluitblok voor directe aansluiting of mastaansluiting. Kabelgeleider naar armatuur vanaf de boven- of onderkant van de doos, voor eenvoudige installatie. Behuizing bevestigd met 4 haken en 1 bevestigingsschroef.

Tempo16- 10kV

- 2 kabels max. sectie 16 mm² (min.: 1,5 mm² rigide)
- 2 versies: 2x16 of 4x16 voor 2 of 4 kernen
- Uitgerust met een stroomonderbreker (Ph/N) en zekering 4A 10x38 curve Gg
- Uitgerust met piekstroombeveiliging 10kV
- Geschikt voor Ø 89 mm (niet geschikt voor Ø 76 mm)

Tempo25- 10kV

- 3 kabels max. sectie 25 mm² (mini: 6mm² rigide).
- 4x25 voor 4 kernen
- Uitgerust met een stroomonderbreker (Ph/N) en zekering 4A 10x38 curve Gg
- Uitgerust met piekstroombeveiliging 10kV

TempoM - 10kV

- 3 kabels max. 2,5 mm² (2 x 6 mm²)
- Uitgerust met een stroomonderbreker (Ph/N) en zekering 6A 10x38 curve Gg
- Uitgerust met piekstroombeveiliging 10kV

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Tempo 16 - 10 kV				
TEMPO16 4x16 2 WIRES C/W SPD 10KV			0,35	96270965
TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV			0,35	96270967
Tempo 25 - 10 kV				
TEMPO25 4x25 3 WIRES C/W SPD 10KV			0,65	96270968
Tempo M - 10 kV				
TEMPOM1 C/W SPD 10KV			0,3	96270966