

GTLED Pro gears polyester

Duurzame verlichting - voor elke tunnel

- Ontworpen voor langdurige prestaties, ingedeeld in de hoogste klasse voor corrosiebestendigheid (C5) en met een bovenkap die het stof tegenhoudt
- Lichtgewicht, makkelijk hanteerbaar, flexibel te bevestigen - de voorschakelapparatuur kan tot 200 m vanaf de armatuur geïnstalleerd worden voor veiligheid bij installatie en onderhoud
- Eén enkele voorschakeldoos kan tot 20 armaturen van stroom voorzien ter optimalisatie van de geïnstalleerde apparatuur en vermindering van de structuurbeperkingen
- Dimbaar op de voorschakelapparatuur mogelijk via DALI of Pilot Line
- Voorbekabeld met connector voor een snelle foutloze aansluiting op de armatuur
- Doorvoerbedrading klaar voor lus-in/lus-uit tussen driverdozen zonder dat een extra aansluitdoos nodig is



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking

Element: met glas versterkt polyester (25 %)

Beugels: staal 316L

Afwerking: ongelakt polyester in lichtgrijs

Installatie en Montage

Bevestiging op de structuur (bijv. ladder) via 2 beugels (meegeleverd) door middel van schroeven (niet meegeleverd)
Stroomtoevoerbekabeling via één speciale kabelwartel - stroomuitvoer (doorvoerbedrading) via een andere speciale kabelwartel

DALI-toevoerbekabeling via één speciale kabelwartel - DALI-uitvoer via een andere speciale kabelwartel

Klaar om op de armatuur aan te sluiten met de voorbekabelde en bevestigde overeenkomende connector

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
GTLED Pro, regelapparatuur, kunststof				
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			6,697	96668861
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1			8,612	96669921
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			9,229	96669922
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1			9,229	96670013
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1			5,711	96670003
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			5,711	96668849
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1			5,711	96668852
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1			5,711	96668854
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			5,711	96670004
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			6,697	96668859
GP PB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			6,697	96668856
GP PB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			6,844	96670005
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			7,147	96668871
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			7,147	96668873
GP PB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			7,147	96670008
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			7,294	96670007
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			7,294	96668875
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			8,612	96670010
GP PB 4X135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			9,229	96670012

GTLED Pro gears polyester

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
GP PB 4X200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,129	96670017