

GTLED Pro gears aluminium

Duurzame verlichting - voor elke tunnel

- Ontworpen voor langdurige prestaties, ingedeeld in de hoogste klasse voor corrosiebestendigheid (C5) en met een bovenkap die het stof tegenhoudt
- Lichtgewicht, makkelijk hanteerbaar, flexibel te bevestigen - de voorschakelapparatuur kan tot 200 m vanaf de armatuur geïnstalleerd worden voor veiligheid bij installatie en onderhoud
- Eén enkele voorschakeldoos kan tot 20 armaturen van stroom voorzien ter optimalisatie van de geïnstalleerde apparatuur en vermindering van de structuurbeperkingen
- Dimbaar op de voorschakelapparatuur mogelijk via DALI of Pilot Line
- Voorbekabeld met connector voor een snelle foutloze aansluiting op de armatuur



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking

Element: gietaluminium ENAC 44200

Beugels: staal 316L

Afwerking: getextureerde poedercoating in lichtgrijs

Installatie en Montage

Bevestiging op de structuur (bijv. ladder) via 2 beugels (meegeleverd) door middel van schroeven (niet meegeleverd)
Stroomtoevoerbekabeling via één speciale kabelwartel - stroomuitvoer (doorvoerbedrading) via een andere speciale kabelwartel

DALI-toevoerbekabeling via één speciale kabelwartel - DALI-uitvoer via een andere speciale kabelwartel

Klaar om op de armatuur aan te sluiten met de voorbekabelde en bevestigde overeenkomende connector

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
GTLED Pro, voorschakelapparatuur, aluminium				
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			6,894	96670348
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1			6,894	96670349
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1			6,894	96670350
GP AB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			7,742	96670351
GP AB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			7,742	96670352
GP AB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			7,742	96670353
GP AB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			8,192	96670354
GP AB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			8,192	96670355
GP AB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			8,388	96670356
GP AB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1			9,582	96670357
GP AB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,097	96670358
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1			6,894	96670359
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			6,894	96670360
GP AB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			7,938	96670361
GP AB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			8,388	96670362
GP AB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			8,192	96670363
GP AB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			9,582	96670364
GP AB 4x135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			10,097	96670365
GP AB 4x135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1			10,097	96670366

GTLED Pro gears aluminium

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
GP AB 4x200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,997	96670367